

GST116A

16 Zones Control Panel



- รองรับ 16 โซน แต่ละโซนรองรับอุปกรณ์ตรวจจับและปุ่มแจ้งเหตุ (Call Points) ได้สูงสุด 32 อุปกรณ์
 - แต่ละโซนสามารถโปรแกรมเป็นสัญญาณเตือนอัคคีภัย หรือการควบคุมดูแล (Supervisory)
 - แต่ละโซนมีไฟบอกสถานะ 2 ชุด
 - ชุดที่ 1 สีแดง เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ (ค่าโรงงาน)
 - สีเขียว เมื่อมีสัญญาณการควบคุมดูแล (Supervisory) (ต้องตั้งค่า)
 - ชุดที่ 2 สีเหลืองกะพริบ เมื่อโซนอยู่ในสถานะผิดปกติ (0.5:0.5)
 - สีเหลืองติดค้าง เมื่อโซนถูกปิดใช้งานหรืออยู่ในโหมดทดสอบ
- มี 1 เอาต์พุต ที่สามารถตั้งค่าเป็นไฟ 24VDC หรือ N/O,N/C ได้
 - มี 3 เอาต์พุตเสียง
 - เอาต์พุตที่ 1 สามารถตั้งค่าเป็นไฟ 24VDC หรือ N/O,N/C ได้
 - เอาต์พุตที่ 2 และ 3 ทำงานเป็นไฟเลี้ยง 24VDC เท่านั้น
 - เอาต์พุตเสียงสามารถโปรแกรมช่วงเวลาได้ 0-7.5 นาที
 - เอาต์พุตเสียงสามารถแยกออกตามโซนได้
 - มี 1 เอาต์พุต ปิดการใช้งาน/การควบคุมดูแล รีเลย์ Output (N/O,COM,N/C)
 - มี 1 เอาต์พุต แจ้งระบบผิดพลาด (N/O,COM,N/C)
 - มี 1 เอาต์พุต สำหรับจ่ายไฟ กระแสเอาต์พุต 450mA ในโหมดสแตนด์บายและสูงสุด 1000mA ในโหมดสัญญาณเตือน โดยตั้งเป็น N/O,N/C ได้
 - สามารถรายงานการลัดวงจรและการเปิดของโซนตรวจจับ, เอาต์พุตเสียงและเอาต์พุตแจ้งเตือน
 - มีช่องใส่แบตเตอรี่ได้ 2 ลูก
 - ใช้งานง่ายในการเปิด/ปิดโซน, เอาต์พุตเสียงและเอาต์พุตแจ้งเตือน
 - มีฟังก์ชันทดสอบโวลтаж โดยเลือกให้มีหรือไม่มีเสียงแจ้งเตือนได้
 - เอาต์พุตสามารถตั้งโปรแกรมให้เชื่อมต่อระหว่างโซนได้ และสามารถตั้งเวลาหน่วงสำหรับเอาต์พุตเสียงได้
 - สามารถเลือกโหมดปิดเสียง/รีเซ็ต/ทดสอบ ที่แตกต่างกันเพื่อให้ตรงกับความต้องการได้
 - มีอินพุตสัญญาณสำหรับควบคุมระยะไกล ประกอบด้วย Reset, Silence, Evac
 - สามารถตั้งระดับการเข้าถึงได้ 3 ระดับ และฟังก์ชันการโปรแกรมเปิดใช้งานโดยผ่านสวิทช์กุญแจ
 - มีแผงทวนสัญญาณสำหรับการบอกสัญญาณเตือนอัคคีภัยของหลายโซน